

Link do produktu: <https://bramsklep.pl/beninsa-beauty-24-v-do-skrzydla-2m-waskie-slupy-p-461.html>



BENINCA BEAUTY 24 V do skrzydła 2m wąskie słupy

Cena brutto	2 190,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 780,49 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	BENINCA
-----------	----------------

Opis produktu

Fabrycznie nowy zestaw wraz z mocowaniami+LAMPY GRATIS LAMPY.LED BENINCA

BENINCA BEAUTY 24V stosowany do skrzydła 2m i wagi MAX.260kg

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI

- Siłownik elektromechaniczny BEAUTY na napięcie 24 Vdc z kompletem elementów montażowych
- centrala sterująca z odbiornikiem radiowym (droga radiowa kompatybilna z pilotami BENINCA TO.GO ARC), funkcją furtki i zwalnieniami (zakończona wtyczką)
- Para fotokomórek gwarantujących bezpieczeństwo użytkownikowi
- Piloty TO.GO VA 2-kanalowe -2szt
- klucze awaryjnego otwierania
- wszystkie el.montazowe
- karta gwarancyjna
- zestaw w 100% oryginalny
- LAMPY LAMPY.LED GRATIS DO ZESTAWY

GWARANCJA NAWET PRZY SAMODZIELNYM MONTAŻU !!!!

BEAUTY - zestaw do bram dwuskrzydłowych

Zestaw BEAUTY to idealne rozwiązanie do automatyzacji bram skrzydłowych na posesjach prywatnych. Przeznaczony w pełni do samodzielnego montażu i programowania.

Zwarta konstrukcja i wymiary - szerokość 890 mm - pozwalają na montaż na słupkach o małych przekrojach. Głębokość osadzenia bramy do 150 mm. Posiada wszystkie funkcje nowoczesnego siłownika do bram.,

- Bardzo łatwy montaż - maksymalnie uproszczona centrala - kolorowe kostki zaciskowe oddzielne dla każdego z akcesoriów - tj.: lampy, fotokomórek, siłowników.
- Funkcja „auto uczenia”- centrala testuje i ostatecznie sama konfiguruje poprawne parametry siłowników dostosowując je do obciążeń bramy.
- Bezpieczna instalacja - podłączenia niskonapięciowe 24 Vdc, centrala zakończona wtyczką.
- Oszczędność energii - wbudowany system ESA ® oszczędza energię i Twoje pieniądze. Jedyny na rynku siłownik przystosowany do samodzielnego montażu w klasie energetycznej A+.
- Automatyczne wykrycie podłączonych urządzeń (akcesoriów).
- Automatyczne rozpoznanie położenia krańcowych bramy.
- Centrala sterująca z wyświetlaczem LCD oraz wbudowanym odbiornikiem radiowym z kodem dynamicznie zmiennym na częstotliwość 433,92 MHz.
- Funkcja furtki (częściowe otwarcie bramy) - uchylenie jednego skrzydła dla swobodnego przejścia pieszego.
- Spowolnienie pracy przy położeniach krańcowych - brama "zwalnia" powodując łagodny start i łagodnie wyhamowując przy końcu.
- Zabezpieczenie amperometryczne - automatyczne rozpoznanie przeszkody.
- Fototest - centrala sprawdza poprawność działania wszystkich podłączonych fotokomórek przed rozpoczęciem każdego ruchu.
- Funkcja podtrzymania napięcia przy zaniku zasilania - zestaw zasilania awaryjnego CB.BY (opcja dodatkowa).
- Bardzo łatwe ustawianie parametrów na centrali.

OPIS PRODUKTU;

- Beauty charakteryzuje się eleganckim wyglądem, zmniejszonym rozmiarem-szerokość tylko 89mm, co pozwala na montaż na bardzo wąskich słupkach, bramach wyposażonych w furtki
- Wbudowane 2 ograniczniki mechaniczne
- Ślimacznica ze stali-max. żywotność siłownika
- Łatwe programowanie i montaż
- Szybki czas programowania
- do użytku intensywnego
- amperometryczny system wykrywania przeszkody (zabezpiecza przed zgnieceniem)
- możliwość podłączenia 2 para fotokomórek
- Możliwość zasilania akumulatorowego
- Szybki czas otwarcia

