

Link do produktu: <https://bramsklep.pl/bezprzewodowe-fotokomorki-faac-xp-20w-d-z-regulacja-katabateria-p-18.html>



Bezprzewodowe fotokomórki Faac XP 20W D, z regulacją kąta + bateria

Cena brutto	249,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	202,44 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	10-013
------------------	---------------

Producent	FAAC
-----------	-------------

Opis produktu

FOTOKOMÓRKI FAAC XP 20 W D- bezprzewodowe + bateria

CHARAKTERYSTYKA;

- ZASIĘG 20 M
- MONTAŻ NAŚCIENNY/NA WSPORNIKU
- NAPIĘCIE ZASILANIA RX/TX 12-24 Vac/dc LUB Z AKUMULATORA 3VcR2(w zestawie)
- WYMIARY:41x130x42 mm
- STOPIEŃ OCHRONY:IP54
- CZAS WYKRYCIA PRZESZKODY 40ms
- FOTOKOMÓRKA POSIADA BATERIĘ
- Zakres temperatury pracy: -20°C +55°C
- Kąt widzenia: -90°C +90°C
- PRODUKT W 100% ORYGINALNY W KOMPLECIE Z BATERIĄ
- Paragon lub Faktura VAT

zestaw zawiera baterię w kpl

XP 20W D - układ z tradycyjnym zasilaniem odbiornika 12/24 V oraz tradycyjnym lub akumulatorowym zasilaniem nadajnika. Pozwala na wyeliminowanie konieczności doprowadzania kabla do nadajnika (akumulator). Posiada wybieralne kanały umożliwiające zainstalowanie do 4 par fotokomórek oraz zabezpieczenie przed zakłóceniami emitowanymi przez zewnętrzne źródła światła (na przykład reflektory czołowe pojazdów).

Nowe regulowane fotokomórki XP 20W D składają się z nadajnika i odbiornika działającego w oparciu o modulowane pasmo promieni podczerwonych o zasięgu do 20 m. Załamanie wiązki promieni powoduje zmianę trybu działania odbiornika.

Prostota i wszechstronność instalacji

Nowe fotokomórki, umożliwiające zarówno montaż naścienny jak i na wsporniku, oferują możliwość mechanicznej regulacji poziomego kąta widzenia o 180° (od - 90° do +90°) oraz zostały wyposażone w funkcję pionowej, optycznej samoregulacji, szczególnie przydatną w przypadku, gdy monitorowany teren nie jest obszarem w całości płaskim.

Doskonałe w każdych warunkach architektonicznych

Niezwykle kompaktowe wymiary: 41x130x42 mm. Możliwość wprowadzenia kabla zarówno do części tylnej, jak i dolnej obudowy (16 mm) oraz montowania na wsporniku.

Wyjątkowa ochrona

Blokada mocowania obudowy zapobiega ryzyku demontażu lub nieprawidłowego zamocowania fotokomórki, co z kolei gwarantuje dotrzymanie wymogów klasy ochrony IP54.

Dokładna i niezawodna regulacja

Fotokomórkę umieszczono na płozie podporowej wyposażonej w najwyższej klasy soczewki stworzone z myślą o optymalizacji wydajności wiązki promieni padającej pod różnymi kątami. Płozę podporową blokuje się w wybranym położeniu za pomocą umożliwiającej szybki montaż blokady (w razie konieczności, można ją zdemontować za pomocą śrubokręta).