

Link do produktu: <https://bramsklep.pl/naped-faac-741-2-piloty-868-mhz-pelny-nowy-do-900-p-396.html>



NAPĘD FAAC 741 2 PILOTY 868 MhZ PEŁNY NOWY do 900

Cena brutto	2 185,00 zł
Cena netto	1 776,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10-398
Producent	FAAC

Opis produktu

NAPĘD FAAC 741 2 x PILOTY 868 MhZ PEŁNY ZESTAW GWARANCJA 24 miesiące

Uwaga!

Tylko zakup od certyfikowanego sprzedawcy zapewnia realizację gwarancji przez firmę FAAC (nawet przy samodzielnym montażu).

W skład zestawu wchodzi:

- napęd elektromechaniczny C741 z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwnych do użytku przydomowego dla skrzydła o wadze maks. 900 kg (zdjęcie nr 5),
- 2 piloty 4-przyciskowy XT4 868 SLH LR, z kodem dynamicznie zmiennym - do wyboru BIAŁE LUB CZARNE (zdjęcie nr 2),
- odbiornik radiowy do pilotów RP2 LC 868 MHz (zdjęcie nr 6),
- magnesy wyłącznika krańcowego (zdjęcie nr 7),
- para fotokomórek XP 20 D z regulowanym kątem patrzenia o zasięgu 20 m (zdjęcie nr 8),
- lampa ostrzegawcza FAAC (zdjęcie nr 10),
- Listwa zębata metalowa 5 metrów z tulejkami (zdjęcie nr 9),
- klucze awaryjnego odblokowania,
- magnesy wyłącznika krańcowego,
- podstawa montażowa,
- instrukcja do urządzenia,
- kompletna i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna na 24 m-ce.

ZESTAW TYLKO Z ORYGINALNYMI PODZESPOŁAMI

ZASTOSOWANIE

Model 741 przeznaczony jest do automatyzacji bram wjazdowych o długości maksymalnej 15m i ciężarze do 900 kg. Zastosowany w nim silnik 220V zapewnia większą siłę pracy niż w modelach 12/24V, a jego konstrukcja oparta wyłącznie na przekładniach metalowych i precyzyjnym łożyskowaniu wału głównego gwarantuje niezawodną obsługę bramy przesuwnej o dowolnej konstrukcji przez długie lata.

FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Zastosowana najnowocześniejsza centrala sterująca 748D zapewnia możliwość wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposażona w funkcje zwiększające funkcjonalność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, takie jak: otwarcie częściowe (dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w większości nieosiągalnych w modelach konkurencyjnych.

Parametry techniczne:

- zasilanie: 230 V (+6% -10%) 50 Hz,
- pobór mocy: 500 W,
- pobór prądu: 2,2 A,
- maks. moment obrotowy: 18Nm,
- koło zębate: Z 16,
- prędkość przesuwu: 12 m/min,
- wyłącznik krańcowy: mechaniczny,
- zabezpieczenie termiczne: 140°C,
- stopień ochrony: IP44,
- zakres temperatur pracy: -20°C +55°C,
- ciężar: 10 Kg.

**NASZA FIRMA POSIADA AUTORYZACJĘ FAAC POLSKA NA ROK 2022. UDZIELAMY GWARANCJI NA 24 MIESIĄCE,
NAWET PRZY SAMODZIELNYM MONTAŻU.**