

Link do produktu: <https://bramsklep.pl/odbiornik-mhouse-moovo-1-kan-radio-do-15-pilotow-p-240.html>



## Odbiornik mhouse, MOOVO ,1-KAN radio do 15 pilotów

Cena brutto	<b>125,00 zł</b>
Cena netto	<b>101,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10-240</b>
Producent	<b>DTM</b>

### Opis produktu

#### **RADIOODBIORNIK DTM NANO 1 kanałowy pamięć do 15 pilotów**

##### **Przyjmuje kody zmienne 433 MHz do pilotów:**

- Came-space,
- Nice-smilo,
- Beninca -TO GO WV,
- Faac -FIX,XT,RC,
- Wiśniowski,
- KEY,
- HORMANN-ecoStar,
- Dtm,
- ELMES,
- HATO.

##### **Parametry podstawowe:**

- zasilanie: 24V AC/DC  $\pm 10\%$ ,
- maksymalny pobór prądu: ok. 20mA (przy załączonym przekaźniku),
- pojemność pamięci: 15 pilotów z serii ZSP,
- temperatura pracy (min./max.):  $-20^{\circ}\text{C} / +55^{\circ}\text{C}$ ,
- gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 48 (64 z uchwytyami montażowymi) x42x22 mm,
- sposób montażu: odbiornik przeznaczony do montażu w sterowniku bramy lub w pomieszczeniu, stopień szczelności IP-20.

##### **Parametry radiowe:**

- moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe,
- zabezpieczenie transmisji: 64-bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® praktycznie w 100% odporny na włamania drogą radiową,
- rodzaj modulacji / częstotliwość: ASK / 433,92MHz,
- impedancja wejściowa anteny: 50 $\Omega$ ,
- antena: zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej.

##### **Radioodbiornik współpracuje z pilotami:**

- Nice -seria Smilo (SM2, SM4),
- Key -900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R,
- Faac -seria FIX (FIX2, FIX4),
- Faac -seria LC,
- Came -seria Space (SP2, SP4),

- 
- Tousek -seria RS433,
  - Gorke -PUK 101,
  - Normstahl - EA433 2KM, EA433 2KS, EA433 4K, N002800,
  - Beninca -seria TO.GOWV i T.WV (TO.GO2WV, TO.GO4WV, T2WV, T4WV),
  - Inel -PIL-01XT, PIL-02XT,
  - EL-EM,
  - BFT -seria Mitto (Mitto2, Mitto4),
  - WIŚNIEWSKI,
  - DEA,
  - MOOVO,
  - HATO,
  - ECOSTAR,
  - MHOUSE.

MULTI NANO to uniwersalny, jednokanałowy odbiornik radiowy, zasilany napięciem 24V AC/DC, pracujący w systemie MULTI DTM433MHz. Przeznaczony jest głównie do współpracy ze sterownikami automatyki bramowej. Cechuje go bardzo prosta obsługa, doskonałe parametry radiowe oraz niewielkie wymiary. Współpracuje z pilotami DTM System z serii DTM433MHz oraz dodatkowo z niemal wszystkimi pilotami zmiennekodowymi.