

Link do produktu: <https://bramsklep.pl/pilot-uniwersalny-280-868-mhz-nowy-p-140.html>

Pilot UNIWERSALNY 280-868 MHz (nowy)

Cena brutto	88,00 zł
Cena netto	71,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10-137
Producent	Inny producent

Opis produktu

Pilot UNIWERSALNY 280-868 MHz (nowy)

4-kanałowy pilot zamiennik do pilotów z kodem stałym i zmiennym (4 piloty w jednym!). Każdy przycisk nadajnika WHY EVO można zaprogramować jako zamiennik innej marki, czyli za pomocą jednego pilota możemy sterować czterema urządzeniami czterech różnych producentów. PILOT jest zamiennikiem do pilotów stałokodowych i zmiennokodowych o częstotliwości od 280 do 868 MHz.

Parametry techniczne:

- liczba kanałów: 4,
- kod: stały, zmienny,
- częstotliwość: 280-868 MHz,
- zasilanie: bateria 3V, typ CR2032,
- wymiary: 51x41x10 mm,
- bateria oraz instrukcja w komplecie.

PILOT współpracuje z następującymi pilotami zmiennokodowymi:

- Adyx: TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO,
- Aperto TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-434-4,
- Aprimatic TR2/TR4, TM4,
- Avidsen: 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250,
- Beninca LO.T2WVR, T2WV/T4WV, TO.GO2WV/TO.GO4WV, Cupido, IO.2WV, Apple, LOT2WCV,
- Bft MITTO (Mitto2/Mitto4, Mitto B RCB 02 R1 2CH/Mitto B RCB 04 R1 4CH, Kleio2/Kleio4, RB, Ghibli),
- Cardin: TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO,
- Casali: JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC,
- Chamberlain/Liftmaster/Motorlift 94335E, 4333E, 4335E, 94334E, 4333EML, 4335EML, 84334EML, 4335EML,
- Dea TR2/TR4, Genie 273, Gold 288/Gold 289,
- Ditec GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4,
- Ecostar RSE, RSC, RSZ,
- Faac LC (T4 433 LC / TE4433H, XT4 433 RC, XT4 433 RCBE),
- Faac TML2 433 SLR, TML4 433 SLR,
- Faac 433 SLH (XT2 433 SLH/XT4 433 SLH TML2 433 SLH/TML4 433 SLH, T2 433 SLH/T4 433 SLH) -*master,
- Faac 868 SLH (XT2 868 SLH/XT4 868 SLH, TML2 868 SLH/TML4 868 SLH, T2 868 SLH/T4 868 SLH, DL2 868 SLH/DL4 868 SLH) - *master, Fadini Jubi, Jubi Small,
- Genius Bravo TE4433H, Echo,
- Genius Amigold2/Amigold4, JA332 (Amigo TX2 868), JA334 (Amigo TX4 868), KILO TX2 JLC, KILO TX4 JLC - *master,
- GiBiDi: AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO,
- Key TXB-42R/TXB-44R, SUB-44R,
- King Gates - CLIPPER, STYLO 4,
- Life: VIP2/VIP4, VIP2R/VIP4R, FIDO2/FIDO4,
- Mhouse TX4, GTX4, Moovo MT4,

-
- Nice FLOR (Flo1R/Flo2R/Flo4R, Very VR, One1/One2/One4/One9, One1E/One2E/One4E/One9E, Inti1/Inti2), SMILO (SM2/SM4),
 - Novoferm Novotron 502/Novotron 504,
 - Prastel: MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P,
 - Somfy Telis 1 RTS, Telis 4 RTS,
 - Somfy Keytis 2 NS, Keytis 4 NS, Keygo 4 RTS, Somfy 433-NLT4 beige, Somfy 433-NLT2 RTR, Somfy TX2 433 MHz,
 - Sommer 434 MHz, 868 Mhz,
 - Stagnoli: KALLISTO, VENUS AV223,
 - Tau 250 SLIM RP, 250 T4 RP.

***master** – oryginalny pilot musi być w wersji master.

Jak rozpoznać wersję pilota?

MASTER: naciśnij którykolwiek przycisk na swoim pilocie, dioda LED mignie raz zanim zaświeci się na stałe.

SLAVE: naciśnij którykolwiek przycisk na swoim pilocie, dioda LED od razu zaświeci się na stałe.

Pilot może być również zamiennikiem do pilotów stałokodowych:

- Beninca: LO.T2WMS, T2WK/T4WK, TO.GO2WP/TO.GO4WP,
- Bft: TEO2, TEO4,
- Came: TAM 432 SA, TOP 432 NA/TOP 434 NA, TOP 432 SD, TOP 432 EV/TOP 434 EV,
- Dea: TD2/TD4, Genie 263, Gold 238, Gold 239,
- Faac: TM1/TM2/TM3 433 DS, TM1/TM2/TM3 868 DS,
- Hormann: piloty o częstotliwości 868,3 MHz, ale nie w wersji BiSecur,
- Key: TXB-42, TXB-44,
- Marantec: piloty o częstotliwości 433,92 MHz i 868,3 MHz.